



Mediciones electrónicas de valores físicos y químicos

Medición de rpm

testo 465
testo 470

Nuevos tacómetros en económicos sets fácil medición de rpm

medición óptica de rpm

testo 465

Medición óptica/mecánica de rpm y medición mecánica de velocidad y longitud

testo 470

Medición óptica de rpm con el testo 465 y el testo 470

rpm • U/min

Medición mecánica de rpm con el testo 470

rpm • U/min

Medición mecánica de velocidad y longitud con el testo 470

m/min • pies/min • pul/min
m • pies • pulgadas



Con el testo 465 se puede medir en lugares de difícil acceso



Medición de rpm en ejes y rodillos con el testo 465



Con el testo 470 se puede medir velocidad y longitud



Set de salida completo: desembalar, medir, hecho!

rpm? Ningún problema!

Con los prácticos sets de los instrumentos de medición **testo 465** y **testo 470** puede medir rpm fácilmente y con exactitud -ambos ópticamente y sin contacto

El **testo 470** también tiene un adaptador para mediciones mecánicas de rpm, velocidad y longitud en diferentes unidades.

Ventajas

- óptima relación calidad-precio
- Sencillo manejo
- Medición óptica, sin contacto
- Función memoria (última lectura, valor máx/mín hasta la próxima medición)



testo 465

Económica medición, óptica, sin contacto de rpm

Utilizando el **testo 465**, pueden medirse ópticamente con facilidad rpm y sin contacto. Simplemente acople una cinta reflectante al objeto a medir y oriente el haz de luz modulada roja, visible hacia la cinta reflectante y luego mida (distancia máx = 350 mm).

- Óptima relación calidad-precio
- Sencillo manejo
- Función máx/mín
- Almacena los valores promedio/máx y el último valor cuando se desconecta
- Auto Off



Datos técnicos para testo 465	
Sensor:	Óptico con haz de luz modulada
Rango:	1 a 99.999 rpm (U/min)
Exactitud:	±0.02 % de la lectura (±1 dígito)
Distancia desde el objeto:	Max. 350 mm (14 pulgadas)
Temperatura funcionamiento:	0 a +50 °C
Temperatura almacenamiento:	-20 a +70 °C
Pila:	2 x 1.5 V AA
Auto Off:	30 segundos (se almacenan los valores promedio/máx/último medido)
Medidas:	144 x 58 x 20 mm
Peso:	145 g
Garantía:	1 año

testo 465 set incluye maletín, cintas reflectantes, pilas

testo 470

Medición sin contacto y mecánica de rpm, velocidad, longitud

El **testo 470** tiene la combinación ideal de medición óptica y mecánica de rpm. Las cintas reflectantes se adhieren al objeto a medir durante la medición óptica. El haz de luz modulada roja, visible, se orienta hacia la cinta reflectante. Con solo acoplar un adaptador y un cono o una rueda giratoria la medición óptica se convierte en mecánica.

- Medición óptica y mecánica
- Mide rpm, velocidades y longitudes
- Sencilla selección entre tipos de medición
- Sencillo manejo
- Valor máx/mín, última medición (se almacenan después de Auto Off)
- Gran visualizador LCD
- Aviso "pila baja"

Datos técnicos para testo 470	
Sensor:	Ópticamente con haz de luz modulada, mecánicamente con adaptador y cono o rueda giratoria
Rangos de medición rpm:	1 a 99.999 min-1 ópticamente (rpm, U/min) 1 a 19.999 min-1 mecánicamente (rpm, U/min)
Velocidad:	0.10 a 1.999 m/min 0.30 a 6.500 pies/min 4.00 a 78.000 pulg/min
Longitudes:	0.02 a 99.999 m 0.01 a 99.999 pies 1 a 99.999 pulgadas
Exactitud:	±0.02 % de la lectura (±1 dígito/0.02 m/1.00 pulg. dependiendo resolución)
Distancia desde el objeto:	Max. 350 mm (14 pulgadas)
Temperatura funcionamiento:	0 a +50 °C
Temperatura almacenamiento:	-20 a +70 °C
Pila:	2 x 1.5 V AA
Auto Off:	30 segundos (se almacenan los valores promedio/máx/última medición)
Medidas:	175 x 60 x 28 mm (con o sin cono o rueda giratoria)
Peso:	190 g
Garantía:	1 año



set testo 470 con adaptador, cono, rueda giratoria, maletín, cintas reflectantes, pilas

Ctd.	Puede pasar el pedido por fax! Simplemente fotocopie esta página, indique la cantidad deseada y envíenos el fax	Modelo
	Set testo 465 , en un práctico maletín (plástico), incluye cintas reflectantes y pilas ■ testo 465 no puede ampliarse a testo 470 ■	0563.0465
	Set testo 470 , en un práctico maletín (plástico), con adaptador, cono, rueda giratoria, cintas reflectantes y pilas	0563.0470
	Cintas reflectantes, autoadhesivas (1 paquete = 5 unidades)	0554.0493
Más información • Más información • Más información • Más información • Más información • Más información		
Catálogo del testo 475 , sin cargo		

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Fax a:

Remitente:

Instrumentos Testo S.A.
Zona Industrial c/B nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel. 93 753 95 20
Fax 93 753 95 26
e-mail: info@testo.es
http:www.testo.es

Nombre _____ Dirección _____
 Empresa _____
 Departamento _____ Fecha, Firma _____

El mini estroboscópio



Con el mini estroboscópio testo 475 se puede medir rpm y velocidad sin contacto y sin cintas reflectantes

Enviar para más información (ver a la izquierda)!