



P-DVS

Válvulas de insuflação metálica

Válvulas de insuflação metálicas, com cone ajustável e aro de montagem com 50mm

Aplicação

Para insuflação de ar, montada em parede ou tecto

Material

Aço

Cor


Branco RAL 9010

Composição

Válvula em aço estampado com cone interior ajustável, fornecida com aro de montagem em aço galvanizado

Montagem

Aro de montagem



Dimensões

Type	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
P-DVS 080	79	105	45	115	27
P-DVS 100	99	125	45	137	28
P-DVS 125	124	150	45	164	29
P-DVS 150	149	175	45	202	30
P-DVS 160	159	185	45	212	31
P-DVS 200	199	225	45	248	33

Tabela de seleção rápida

Tabela de Correção Rápida																			
Qv	Ø	80			100			125			150			160			200		
	r	-3	0	+9	-3	0	+10	-7	0	+15	-5	0	+15	-10	0	+15	-3	0	+20
15	Ps	91			90														
	Lw	32			30														
25	Ps		41			39		<20											
	Lw		23			22		<15											
50	Ps			27			<20	75	20		30			85			100		
	Lw			26			<15	34	<20		24			41			33		
75	Ps			60			30		50		75				25			45	
	Lw			44			29		29		36				<15			25	
100	Ps					52		80	<20		50				37			80	
	Lw					38		37	<15		28				24			34	
125	Ps								25		85				65				
	Lw								27		37				31				
150	Ps								33			<20			100				
	Lw								30			<15			42				
200	Ps								55			30				25			<20
	Lw								39			27				23			<10
250	Ps										50				36				20
	Lw										35				30				<15
300	Ps										70				55				25
	Lw										41				37				22
350	Ps														75				35
	Lw														41				25
400	Ps																		45
	Lw																		31

Qv = Caudal de ar m³/h

r = Rotação do cone central. Exemplo P-DVS 080 :

"0" = posição do cone central ao nível da aba da válvula.

"-3" = rotação do cone central no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio = posição mínima.

"+9" = rotação do cone central no sentido dos ponteiros do relógio = posição máxima

Ps = Pressão estática em Pa

Lw = Nível acústico em dB(A)

Type = Ø da conduta de ligação